

## Prvky pre nízkonapäťové sústavy a sústavy verejného osvetlenia






## Vzdušné vedenie

### Prípojné prvky

Kód	Názov	Hlavné vedenie (mm <sup>2</sup> )	Odbočné vedenie (mm <sup>2</sup> )
L227	Prepichovacia svorka CES/CT 95ZF, SK	Al-Cu 16 - 95	Al-Cu 1,5 - 10
K439	Prepichovacia svorka CES/CT 95ZF, zosilnená	Al-Cu 10 - 95	Al-Cu 1,5 - 6
K232	Prepichovacia svorka CBS/CT 95ZF, SK	Al-Cu 16 - 95	Al-Cu 2,5 - 35
K330	Prepichovacia svorka CBS/CT 150ZF	Al-Cu 35 - 150	Al-Cu 6 - 35
K259	Svorka na holé vedenie	Al 7 - 95	Al-Cu 6 - 35

		
L227 (K439)	K232	K259

Kód	Názov	Hlavné vedenie (mm <sup>2</sup> )	Odbočné vedenie (mm <sup>2</sup> )
K223	Svorka pre poistku do 20A 95/10	Al-Cu 16 - 95	Al-Cu 1,5 - 10
K229	Svorka pre poistky na holé vedenie	Al 16 - 95	Al-Cu 1,5 - 10
U661-4	Poistka gG 10,3x38 4A (F063)	-	-
U661-10	Poistka gG 10,3x38 10A (F067)	-	-

		
K223 (K224)	K223	K229

## Kotviace a nosné prvky

		
<p>U520 nosný hák</p>	<p>U510: 2x10-25 U511: 4x10-25 nosná svorka – kotevná</p>	<p>U518: 4x10-120 nosná svorka - priebežná</p>
		
<p>K948 Oceľová páska 20x0,7mm</p>	<p>K951 Spona 20mm</p>	<p>K953 Zosilnená spona 20mm</p>
		
<p>K959 Mlynček na natáčanie</p>		

## Lisovacie spojovacie prvky

	
<p>K101 (E173)          ťahovo-odolná lisovacia spojka          pre prierezy 16, 25, 35, 50, 70</p>	<p>K170 (E215)          ťahovo-odolná lisovacia spojka          pre prierezy 95, 120, 150</p>

## Prepät'ové prvky

	
<p>K241          Svorka SPD IPC 15kA/275VAC 0,5m</p>	<p>K243          Náhradná časť SPD PART 15kA/275VAC 0,5m</p>

## Ukončovacie prvky

		
<p>K001          Flexibilná koncovka 10-50</p>	<p>K002          Flexibilná koncovka 35-95</p>	<p>K003          Flexibilná koncovka 95-150</p>

## Zemné vedenie

### Gelové spojky, odbočky

Kód	Názov	Počet konektorov	Hlavné vedenie (mm <sup>2</sup> )	Odbočné vedenie (mm <sup>2</sup> )
N710	QUICKGEL 506C	5	1,5 - 6	-
N711	QUICKGEL 516C	5	6 - 16	-
N713	QUICKGEL 525P	4 (prepichovacie) +1	6 - 25	-
N714	QUICKGEL 506YC s odbočkou	5	6 - 16	2,5 – 6
N715	QUICKGEL 516YC s odbočkou	5	16 - 25	2,5 – 25

